

DEBION STATIX 15

Teile-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VPE	Gewicht
122018	DEBION® STATIX 1000 x 155 x 1000 mm	Maschenweite: 30 x 200 / Draht: 7,6 x 4,8 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	17,08 kg
122021	DEBION® STATIX 1000 x 155 x 1200 mm	Maschenweite: 30 x 200 / Draht: 7,6 x 4,8 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	20,31 kg
122024	DEBION® STATIX 1000 x 155 x 1400 mm	Maschenweite: 30 x 200 / Draht: 7,6 x 4,8 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	23,49 kg
122027	DEBION® STATIX 1000 x 155 x 1600 mm	Maschenweite: 30 x 200 / Draht: 7,6 x 4,8 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	26,70 kg
122030	DEBION® STATIX 1000 x 155 x 1800 mm	Maschenweite: 30 x 200 / Draht: 7,6 x 4,8 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	29,87 kg
122033	DEBION® STATIX 1000 x 155 x 2000 mm	Maschenweite: 30 x 200 / Draht: 7,6 x 4,8 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	33,08 kg
125178	DEBION® STATIX 1000 x 155 x 2200 mm	Maschenweite: 30 x 200 / Draht: 7,6 x 4,8 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	36,24 kg
122036	DEBION® STATIX 2000 x 155 x 1000 mm	Maschenweite: 30 x 200 / Draht: 7,6 x 4,8 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	32,25 kg
122039	DEBION® STATIX 2000 x 155 x 1200 mm	Maschenweite: 30 x 200 / Draht: 7,6 x 4,8 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	38,35 kg
122042	DEBION® STATIX 2000 x 155 x 1400 mm	Maschenweite: 30 x 200 / Draht: 7,6 x 4,8 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	44,37 kg
122045	DEBION® STATIX 2000 x 155 x 1600 mm	Maschenweite: 30 x 200 / Draht: 7,6 x 4,8 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	53,47 kg
122048	DEBION® STATIX 2000 x 155 x 1800 mm	Maschenweite: 30 x 200 / Draht: 7,6 x 4,8 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	56,47 kg
122051	DEBION® STATIX 2000 x 155 x 2000 mm	Maschenweite: 30 x 200 / Draht: 7,6 x 4,8 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	62,54 kg
125150	DEBION® STATIX 2000 x 155 x 2200 mm	Maschenweite: 30 x 200 / Draht: 7,6 x 4,8 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	68,56 kg
122209	DEBION® STATIX Deckelgitter 906 x 163 mm	gemäß Zeichnung Maschenweite: 30 x 100 mit 3 Bügeln Ø 4,0 mm Draht: 6,0 mm aus aluverzinkten Drähten	1 Stück	0,86 kg
122208	DEBION® STATIX Deckelgitter 1906 x 163 mm	gemäß Zeichnung Maschenweite: 30 x 100 mit 5 Bügeln Ø 4,0 mm Draht: 6,0 mm aus aluverzinkten Drähten	1 Stück	1,76 kg
122302	DEBION® STATIX Kürzungs-Set	bestehend aus 11x Edelstahlblechen incl. Schraubmaterial	1 Set	0,58 kg
122554	DEBION® STATIX Anschraubplatten-Set (zur Holz, WPC Anbindung, etc.)	bestehend aus 4x Alu-Anschraubklemmen incl. Schraubmaterial aus Edelstahl (8x M6 x 20mm, 4x M8 x 20 mm)	1 Set	0,51 kg
122556	Alu-U Profil (zur Holz, WPC Anbindung, etc.)	30*30*2; Länge: 2,0 m, lichtet Maß innen: 26 mm Material: Alu unbehandelt	1 Stück	0,95 kg
125921	Glasklemmhalter-Set	Rostfrei, Edelstahl V2A, flach für 8,0 mm Glas (inkl. Gummihalterung) zu 4 Stück im Set, passend für Alu-Anschraubset	1 Set	0,84 kg

DEBION STATIX 25

Teile-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VPE	Gewicht
112127	DEBION® STATIX 1000 x 250 x 1000 mm	Maschenweite: 50 x 200 / Draht: 7,6 x 5,6 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	18,21 kg
120467	DEBION® STATIX 1000 x 250 x 1200 mm	Maschenweite: 50 x 200 / Draht: 7,6 x 5,6 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	21,27 kg
120468	DEBION® STATIX 1000 x 250 x 1400 mm	Maschenweite: 50 x 200 / Draht: 7,6 x 5,6 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	24,32 kg
120469	DEBION® STATIX 1000 x 250 x 1600 mm	Maschenweite: 50 x 200 / Draht: 7,6 x 5,6 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	27,38 kg
120470	DEBION® STATIX 1000 x 250 x 1800 mm	Maschenweite: 50 x 200 / Draht: 7,6 x 5,6 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	30,42 kg
120471	DEBION® STATIX 1000 x 250 x 2000 mm	Maschenweite: 50 x 200 / Draht: 7,6 x 5,6 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	33,46 kg
120472	DEBION® STATIX 2000 x 250 x 1000 mm	Maschenweite: 50 x 200 / Draht: 7,6 x 5,6 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	31,15 kg
120473	DEBION® STATIX 2000 x 250 x 1200 mm	Maschenweite: 50 x 200 / Draht: 7,6 x 5,6 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	36,63 kg
120474	DEBION® STATIX 2000 x 250 x 1400 mm	Maschenweite: 50 x 200 / Draht: 7,6 x 5,6 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	42,07 kg
112132	DEBION® STATIX 2000 x 250 x 1600 mm	Maschenweite: 50 x 200 / Draht: 7,6 x 5,6 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	47,53 kg
120476	DEBION® STATIX 2000 x 250 x 1800 mm	Maschenweite: 50 x 200 / Draht: 7,6 x 5,6 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	52,90 kg
120477	DEBION® STATIX 2000 x 250 x 2000 mm	Maschenweite: 50 x 200 / Draht: 7,6 x 5,6 mm fest verschweißte Distanzhalter und Bleche Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461	1 Stück	58,39 kg
112023	DEBION® STATIX Deckelgitter 906 x 258 mm	gemäß Zeichnung 27153-0 Maschenweite: 50 x 100 / 19 x 3 mit 3 Bügeln Ø 4,0 mm Draht: 6,0 mm aus aluverzinkten Drähten	1 Stück	1,80 kg
112024	DEBION® STATIX Deckelgitter 1906 x 258 mm	gemäß Zeichnung 27152-0 Maschenweite: 50 x 100 / 39 x 3 mit 5 Bügeln Ø 4,0 mm Draht: 6,0 mm aus aluverzinkten Drähten	1 Stück	3,80 kg
112151	Pfosten zum Aufdübeln für Zaungabione	4-Kant-Rohr, 60 x 40 x 4 mm Länge: 453 mm - mit 2 Anschraubblechen, Stärke 6,0 mm Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	1 Stück	3,90 kg
112150	Pfosten zum Einbetonieren für Zaungabione	4-Kant-Rohr, 60 x 40 x 4 mm Länge: 1000 mm - mit 2 Anschraubblechen, Stärke 6,0 mm Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	1 Stück	6,58 kg
112009	DEBION® STATIX Kleinteile-Set für beide Pfostentypen	bestehend aus 8 x Rundkopfschraube M10 x 25mm, 8 x Mutter M10, 8 x 10er Unterlegscheibe	1 Set	0,31 kg
120918	DEBION® STATIX Dübel-Set für Pfosten zum Aufdübeln	bestehend aus: 4 x fischer Bolzenanker FAZ II 12/10	1 Set	0,41 kg
122122	DEBION® STATIX Kürzungs-Set STATIX 25	bestehend aus 11 x Edelstahlblechen inklusive Schraubmaterial	1 Set	0,83 kg
122554	DEBION® STATIX Anschraubplatten-Set (zur Holz, WPC Anbindung, etc.)	bestehend aus 4x Alu-Anschraubklemmen incl. Schraubmaterial aus Edelstahl (8x M6 x 20mm, 4x M8 x 20 mm)	1 Set	0,51 kg
122556	Alu-U Profil (zur Holz, WPC Anbindung, etc.)	30*30*2; Länge: 2,0 m, liches Maß innen: 26 mm Material: Alu unbehandelt	1 Stück	0,95 kg